



Multi-Schaum universal 750 ml | ILLBRUCK

- 1-komponentiger PU-Bauschaum zur Verfüllung, Dämmung und Isolierung von Fenster- und Türanschlussfugen
- Haftet auf vielen bauüblichen Untergründen wie Beton, Mauerwerk, Holz, Metall und verschiedenen Kunststoffen
- Gute Dimensionsstabilität
- Hohe Schall- und Wärmedämmung
- Kurze Aushärtezeit
- Schnelle Verarbeitung
- Universell einsetzbar
- Klebefrei nach ca. 15 Minuten
- **Doseninhalt: 750 ml**
- **Ausbeute:** ca. 37 Liter
- **Wärmeleitfähigkeit:** 0,036 W/(m·K)
- **Verarbeitungstemperatur:** +5 °C bis +35 °C
- **Temperaturbeständigkeit:** -40 °C bis +90 °C
- VE = 12 Dosen

Art.Nr.	ab 1 Stk. €/ Dose	ab 2 VE €/ Dose	ab 6 VE €/ Dose
FM320	6,99	4,60	3,80



FESTA



PU-Schaumpistole PRO | mit Gummigriff | FESTA

- Stufenlose Einstellung der Schaummenge für exaktes Arbeiten
- Teflonbeschichtetes Gewinde für einfache Reinigung und reduzierte Anhaftung
- Robuste Vollmetall-Ausführung für lange Nutzungsdauer

Art.Nr.	ab 1 Stk. €/ Stk.	ab 12 Stk. €/ Stk.
FE3801501	22,74	13,64



Holz-Sprossen-Stehleiter MOSER

- Beidseitig begehbar
- **Sprossenabstand:** 320 mm
- Praktische Werkzeugtasche für häufig benötigte Arbeitsutensilien
- Robuste, verzinkte Stahlscharniere mit Eimerhaken
- Transportsicherung aus Holz am Leiterfuß
- Spreizsicherung durch zwei reißfeste Polyester-Gurtbänder
- Entspricht EN 131 - 1, EN 131 - 2 und österreichischer Zusatznorm Z1501



Sprossen-anzahl	Länge	Gewicht	Art.Nr.	ab 1 Stk. €/ Stk.	ab 5 Stk. €/ Stk.
2 × 4	1,30 m	7,4 kg	SPLH24	76,00	66,00
2 × 5	1,60 m	9,2 kg	SPLH25	90,00	79,00
2 × 6	1,90 m	10,7 kg	SPLH26	103,00	89,00
2 × 7	2,15 m	12,8 kg	SPLH27	119,00	103,00
2 × 8	2,45 m	14,6 kg	SPLH28	132,00	114,00
2 × 10	3,00 m	17,8 kg	SPLH210	160,00	139,00
2 × 12	3,55 m	25,8 kg	SPLH212	234,00	203,00

Gültig bis 31.10.2026



PVC-Wasserschlauch FM AQUA

- Formstabil, widerstandsfähig gegen Verdrehen und Abknicken


Stabiler dreilagiger Schlauchaufbau:

- Schwarze PVC-Seele
- Verstärkung aus hochfestem Polyestergergarngeflecht
- Transparent-oranger PVC-Außenmantel

- **Temperaturbereich:** -5 bis +60 °C
- Hohe Formstabilität
- Verdreh- und knicksichere Ausführung
- Algenfrei
- Cadmiumfrei



Durchmesser Innen	Länge	Art.Nr.	statt € / Stk.	Aktion € / Stk.
1/2 "	25 m	FMAQ1225	18,40	16,56
1/2 "	50 m	FMAQ1250	33,70	30,33
3/4 "	25 m	FMAQ3425	30,20	27,18
3/4 "	50 m	FMAQ3450	57,30	51,57



Hydranten-
tauglich

Bauschlauch FM PRO mit Storz-Kupplung

- Bauschlauch mit Storz-Kupplung
- Außenmantel aus hochfestem Polyestergewebe
- Innenseite mit EPDM-Gummierung
- Gute Flexibilität für eine einfache Handhabung
- Für technische und industrielle Anwendungen geeignet
- Beständig gegenüber üblichen mechanischen Belastungen


- **Betriebsdruck:** 16 bar
- Tauglich für den Anschluss an Hydranten

Temperaturbereich:

- Dauerhaft einsetzbar von -30 °C bis +50 °C
- Kurzzeitig temperaturbeständig bis +80 °C



Typ	Länge	Ø innen	Art.Nr.	ab 1 Stk. € / Stk.	ab 5 Stk. € / Stk.
C52	20 m	52 mm	C52RPRO	107,60	98,84
B75	20 m	75 mm	B75RPRO	146,58	125,64



Hydranten-
tauglich

Bauschlauch FM Techmatex mit Storz-Kupplung

- Hochfestes Gewebe aus synthetischen Fasern
- Beidseitige NBR-PVC-Gummierung
- Gute Flexibilität für eine einfache Handhabung
- Extrem hohe Abriebfestigkeit
- Innen und außen chemikalienbeständig
- Geeignet für Technik, Industrie und Landwirtschaft

- **Betriebsdruck:** 16 bar
- Tauglich für den Anschluss an Hydranten

Temperaturbereich:

- Dauerhaft einsetzbar von -30 °C bis +50 °C
- Kurzzeitig temperaturbeständig bis +80 °C



Typ	Länge	Ø innen	Art.Nr.	ab 1 Stk. € / Stk.	ab 5 Stk. € / Stk.
C52	20 m	52 mm	C52RTECH	203,60	183,24
B75	20 m	75 mm	B75RTECH	352,00	285,00



Diamanttrennscheibe TYROLIT 125 x 3 x 22,23

- **Trennen und Anfasen von Kunststoffrohren in nur einem Arbeitsgang**
- Speziell für PVC und weitere Kunststoffrohre entwickelt
- Galvanisierter Schneiderand
- Diamantbeschichteter Anfaser
- Schnitttiefenschlag

- Großer Kornüberstand
- Hohe Standzeit durch optimale Kornanbindung an das Stammbblatt
- Robustere Stahlkern
- Für alle handelsüblichen Winkelschleifer geeignet



Abm.	Form	Art.Nr.	statt € / Stk.	Aktion € / Stk.
125 x 3 x 22,23 mm	UC3	34228075	82,00	72,70

Stromverteiler Mod. STECKY 11 PLUS

- Robustes Gehäuse aus hochbruchfestem Spezialkunststoff
- Stabiles Metallgestell mit praktischem Kantenschutz
- Großer ergonomischer Tragegriff für einen komfortablen Transport
- Integrierter Kabelaufwickler zur ordentlichen Aufbewahrung des Kabels
- Fremdkörper- und spritzwassergeschützt nach IP44
- Geprüft nach DIN EN 50525 - 2
- **Schutzart:** IP44

Eingang:

- 16 A, ca. 11 kW
- 2,5 m Gummischlauchleitung (H07RN-F 5G2,5), mit CEE-Stecker 400 V, 16 A, 5-polig

Ausgang:

- 4 x Schutzkontaktsteckdosen 230 V, 16 A
- 2 x CEE-Steckdosen 400 V, 16 A, 5-polig

Absicherung:

- 1 x FI 40 A, 30 mA, Typ A

Technische Daten:

- **Abmessungen B x H x T:** 230 x 417 x 220 mm
- Geprüft nach DIN VDE 0620 - 2 - 1
- Geprüft nach IEC 60309

Ausführung	Art.Nr.	statt €/ Stk.	Aktion €/ Stk.	
mit Absicherung	STECKY11PLUS	215,00	180,00	



Rückseite

Stromverteiler mit Absicherung | STECKY 13

- Hochbruchfestes Kunststoffgehäuse für den regelmäßigen Arbeitseinsatz
- Robuster Metallrahmen zum zusätzlichen Schutz des Stromverteilers
- Kantenschutz zur Verringerung von Stoß und Transportschäden
- Ergonomischer Tragegriff für eine bequeme Handhabung
- Integrierte Kabelaufwicklung für eine platzsparende Aufbewahrung
- Spritzwasser und fremdkörpergeschützte Ausführung gemäß IP44
- **Schutzart:** IP44

Eingang:

- 32 A, ca. 22 kW
- 4,5 m Gummischlauchleitung (H07RN-F 5G4), mit CEE-Stecker 400 V, 32 A, 5-polig

Ausgang:

- 4 x Schutzkontaktsteckdosen 230 V, 16 A (auf 2 Phasen verteilt)
- 1 x CEE-Steckdose 400 V, 16 A, 5-polig
- 1 x CEE-Steckdose 400 V, 32 A, 5-polig

Absicherung:

- 1 x FI 40 A, 30 mA, Typ A
- 1 x LS C 16 A, 3-polig
- 1 x LS C 16 A, 1-polig

Technische Daten:

- **Abmessungen B x H x T:** 230 x 417 x 220 mm
- Geprüft nach DIN VDE 0620 - 2 - 1
- Geprüft nach IEC 60309
- Geprüft nach DIN EN 50525 - 2

Ausführung	Art.Nr.	statt €/ Stk.	Aktion €/ Stk.	
mit Absicherung	STECKY13	361,00	303,00	



Rückseite



Alu-Abziehlplatte | MOSER

- Rechteckiges Alu-Profil mit 100 x 18 mm
- **Wandstärke:** 1,2 mm
- **Gewicht:** 0,68 kg pro Meter
- Endkappen aus Kunststoff
- Ohne Libellen



Länge	Art.Nr.	statt €/ Stk.	Aktion €/ Stk.
200 cm	AL2000	33,80	23,80
250 cm	AL2500	40,40	29,37
300 cm	AL3000	47,40	35,38
400 cm	AL4000	63,60	45,80
500 cm	AL5000	77,00	60,00
600 cm	AL6000	92,20	75,00



Abb.: Ausführung mit 2 Handgriffen

Alu-Setzlatte | MOSER

- 1 Waagrechtlibelle
- 1 Senkrechtlibelle
- Rechteckiges Alu-Profil mit 100 x 18 mm
- **Wandstärke:** 1,2 mm
- **Gewicht:** 0,68 kg pro Meter
- Endkappen aus Kunststoff



Länge	Ausführung	Art.Nr.	statt €/ Stk.	Aktion €/ Stk.
150 cm	ohne Handgriffe	SL152A	37,50	24,66
200 cm	ohne Handgriffe	SL202A	45,30	31,06
200 cm	2 Handgriffe	SLG202A	59,60	32,18
250 cm	ohne Handgriffe	SL252A	52,00	37,62
250 cm	2 Handgriffe	SLG252A	67,40	39,32
300 cm	2 Handgriffe	SLG302A	75,40	45,46
400 cm	2 Handgriffe	SLG402A	93,00	65,23



PU-Thermostiefel ICE PACK |

S5 | bis -70°C | DIKAMAR

Norm: EN ISO 20345:2022 S5+CI+FO+SR; ASTM F 2413 - 18

- Dank Isolierung ideal für kalte und raue Umgebungen
- Hervorragende Wärmedämmung bis -70°C
- Leicht, komfortabel und einfach zu reinigen
- Hervorragende Rutschfestigkeit (SR)
- Beständig gegen Öle, Fette, Säuren und Lösungsmittel
- Herausnehmbare PU-Innensohle mit Aktivkohle

Alpha AirTech®-Technologie:

- Antibakterielles, temperaturregulierendes Textilfutter
- Eine Schicht aus Millionen winziger Luftbläschen sorgt für Wärmedämmung und geringes Gewicht
- Atmungsaktiv, strapazierfähig und langlebig

- Farbe: orange [o]
grün [GR]

- Größe: 36 - 48

Art.Nr. ICEPACK + Farbe + Größe

Größe	€/ Paar
36 - 48	85,50



Winterhandschuh THERMOGRIP

- Acryl-Baumwoll-Winterhandschuh
- Sehr gute Passform
- Sehr hoher Tragekomfort
- Sehr hohe Griffsicherheit durch mikroporöse Latexbeschichtung
- Hoher Kälteschutz
- Norm: EN 388 | EN 511
- Größe: 9 | 10 | 11

Art. Nr. THGRIP + Größe

Größe	ab 1 Paar €/ Paar	ab 12 Paar €/ Paar	ab 72 Paar €/ Paar
9 - 11	3,50	2,30	1,95



Stahldrahtseil MOSER mit Faserseele verzinkt

- Ähnlich EN 12385 - 4
- Drahtnennfestigkeit: 1.960 N/mm²
- Rundlitzenseil verzinkt nach Type 6×19+FC (6 Litzenbündel zu je 19 Einzellitzen plus Faser-Seele)
- 1 Trommel = 1.000 m

Ø	Mindestbruch- kraft	Art.Nr.	€/ m.	ab 1 Trommel €/ m
6 mm	21,70 kN	STSV6	0,95	0,55
8 mm	38,50 kN	STSV8	1,68	0,99
10 mm	60,22 kN	STSV10	2,47	1,20



fmoser.at



**25.000 Artikel
auf einen Klick**



Wir machen Baustellen ein Ende - ein happy end!



fmoserAT



fmoser.at



Franz Moser GmbH

Zentrale

Franz Moser Gesellschaft mbH

Bünkerstraße 44
A-9800 Spittal / Drau

T. +43 4762 5401 286
E. vertrieb@fmoser.at

Niederlassung

Franz Moser Gesellschaft mbH

Birostraße 15
A-1230 Wien / Inzersdorf

T. +43 1 869 97 45
E. wien@fmoser.at